



TVC/21K



TVC/24E



Art	Misure esterne mm.			Misure interne mm.			Dim. porta mm.		Numero catenacci	Peso	Litri	
Code	External dim. mm.			Internal dim. mm.			Door dim. mm.		Number of bolts	Weight	Volume	
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Oriz/Horiz	Kg	Lt	
TVC/21K	210	400	400	190	380	340	180	360	2	14,5	24,5	
TVC/21E	210	400	400	190	380	340	180	360	2	14,5	24,5	
TVC/24K	240	600	600	225	570	540	210	570	2	24,5	69	
TVC/24E	240	600	600	225	570	540	210	570	2	24,5	69	

A richiesta, tutti i modelli elettronici possono essere dotati di serratura per un'apertura meccanica di emergenza con chiave di alta sicurezza a doppia mappa (EVO-LOCK).

Codice prodotto di questa serie: aggiungere la lettera "P" alla fine del codice del prodotto standard.

Esempio: TVC/21E senza chiave di emergenza diviene TVC/21EP con chiave di emergenza.

On demand, the electronic models, can be equipped with a mechanical emergency opening with double-bitted key lock (EVO-LOCK).

Code for this series: add a "P" at the end of the code.

Ex. TVC/21E for a safe without emergency lock becomes TVC/21EP for a safe with emergency lock.

Serratura di emergenza con chiave a doppia mappa. Emergency lock with double-bitted key

A richiesta: Versione KK con due serrature diverse con chiave a doppia mappa per apertura congiunta (aggiungere la lettera K alla fine del codice del prodotto standard es. TVC/21KK).

On demand: kk version with two different locks with double-bitted key for opening combined.

A richiesta: Kit di ventilazione + termostato (non installato) aggiungere la lettera "V" alla fine del codice del prodotto standard.

On demand: Air kit and thermostat (not installed) add a "V" at the end of the code.

Chiave Doppia Mappa o Combinazione Elettronica

- Struttura in lamiera d'acciaio pressopiegata e saldata dello spessore di 2 mm.
- Spessore della porta 4 mm.
- 2 catenacci frontali in acciaio nichelato Ø 22 mm.
- Battente rinforzato con piatti di acciaio.
- Predisposizione interna per montaggio kit ventilazione e termostato.
- Kit di ventilazione e termostato opzionale.
- 2 fori laterali per passaggio cavi.
- Fori di aerazione posizionati sulle pareti laterali.
- 4 fori di fissaggio (2 sulla parete posteriore e 2 sulla base).
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.

Versione K: • Serratura a chiave doppia mappa

Versione E: • Serratura elettronica con time-delay programmabile dall'utente.

A richiesta:

- **Versione KK:** • Con 2 serrature diverse con chiave a doppia mappa per apertura congiunta.



Double-Bitted key or Digital Electronic Combination

- One-piece steel construction with body thickness of 2 mm.
- Thickness of door 4 mm.
- 2 nickel-plated steel bolts Ø 22 mm.
- Reinforced door with steel plates.
- Internal arrangement mounted air kit and thermostat.
- On demand: Air kit and thermostat.
- 2 side holes for cable passage.
- Ventilation holes located on the side walls.
- Base and back fixing holes (2+2).
- Oven dried thermo-hardening powder painting.

Version K: • double-bitted key lock

Version E: • electronic lock with programmable time-delay

On demand:

- **Version KK:** • with two different locks with double-bitted key for combined opening.